

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	HiWatch SWT-1309P	TRASSIR TR-NS1109-120-8PoE
Код ДИАС	59986	77451
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	9 170 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,35	1
Рабочая температура, С°	0...+40	-30...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	170x27,6x93,1	187x139x45
Питание	DC 48 В	AC 90-240 В
Бюджет PoE, Вт	110	120
Буфер пакетов, Мб	4	1
Количество портов PoE	9	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	60
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсата)	10-90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	3,6	1,8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	2,678	1,488
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x и IEEE 802.3ab	1-8100(100Base-TX) Cat5UTP (Data) 9100(100Base-TX) Cat5UTP (Data)
Таблицы MAC-адресов, К	16	2
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Производитель	HiWatch	TRASSIR
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	300	250
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Класс защиты	—	IP30
Метод подачи PoE	—	1-8 А
Охлаждение	—	Пассивное
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	На стол	На стол
Общее количество портов	9	9
Функции уровня 2	—	Нет
QoS	—	Нет
Интерфейс управления	—	Нет
Безопасность	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:10, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.