

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	HiWatch SWT-1309P	iFLOW F-SW-EU410HPoE-V
Код ДИАС	59986	84062
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	12 890 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,35	0,55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	170x27,6x93,1	217,6x27,8x103,55
Питание	DC 48 В	DC 48 В, 2,5 А
Буфер пакетов, Мб	4	—
Количество портов PoE	9	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	90
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсата)	5-95 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	3,6	5,6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	2,678	4,17
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x и IEEE 802.3ab	—
Таблицы MAC-адресов, К	16	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Способ монтажа	На стол	На стол / на стену
Производитель	HiWatch	iFLOW
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Общее количество портов	9	10
Метод подачи PoE	—	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Бюджет PoE, Вт	110	110
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Дальность режима передачи, м	300	300

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:09, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.