

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	HiWatch DS-I252W(D) (2.8 mm)	Uniarch IPC-T122-APF28-ECO
Код ДИАС	59988	86716
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	2 499 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,59	—
Рабочая температура, С°	-30...+60	-40...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Φ120х96,1	—
Битрейт видео, Мбит/с	8	—
Видеосжатие	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264
Максимальная частота кадров, fps	30	25
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE
Потребляемая мощность, Вт	7	—
Светочувствительность, Lux	0,005	0,02
Угол обзора D °	128	—
Скорость электронного затвора	1/3 - 1/100,000 с	—
Угол обзора V °	57	—
Угол обзора H °	107	—
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC	2D DNR 3D DNR
Класс защиты	IP66	IP67
WDR	WDR (120 dB)	DWDR
Wi-Fi	Да	Нет
Встроенный динамик	Да	Нет
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	—
Поддержка RTSP	Да	Нет
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	—
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
Тип подсветки	EXIR	IR
Производитель	HiWatch	Uniarch
Поддержка ONVIF	Да	Нет
Дальность действия подсветки, м	30	30
Число пикселей, Мп	2	2
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Вторжение в зону	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Детектор движения	Да	Да
Детектор лиц	Нет	Нет
Детектор людей	Нет	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Нет
Кнопка сброса	Нет	Нет

Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS
Обогреватель	Нет	Нет
Пересечение линии	Нет	Нет
Подсчет людей	Нет	Нет
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
RS-485	Нет	Нет
Тревожные входы/выходы	Нет	–
Тепловизор	Нет	Нет
Встроенный микрофон	Да	Да
Анализ поведения	Нет	Нет
Автофокус	Нет	Нет
Грозозащита	Нет	Нет
Распознавание номеров	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 11:57, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.