

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	HiWatch DS-I258Z (2.8-12 mm)	Uniview IPC3612LB-ADF28K-G
Код ДИАС	59990	60531
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	9 990 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,82	0,3
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф141х99,9	Ф118х96
Битрейт видео, Мбит/с	8	6
Видеосжатие	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Потребляемая мощность, Вт	11,5	7
Светочувствительность, Lux	0,005	0,01
Угол обзора D °	113-42	121.2
Скорость электронного затвора	1/3 - 1/100 000 с	1 ~ 1/100000 с
Угол обзора V °	51-20	59.1
Угол обзора H °	96-36	112.9
Улучшение изображения	3D DNR BLC ROI	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	2.8
WDR	DWDR	WDR (120 dB)
Вандадозащищенность	IK10	Нет
Кнопка сброса	Да	Нет
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 128 Гб
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	ICR переключатель
Тип объектива	Моторизованный	С фиксированным фокусным расстоянием
Тип подсветки	EXIR	IR
Производитель	HiWatch	UNV
Максимальная частота кадров, fps	—	30
Детектор движения	—	Да
Встроенный микрофон	—	Да
Грозозащита	—	Да
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Дальность действия подсветки, м	30	30
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Число пикселей, Мп	2	2
Класс защиты	IP67	IP67
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Матрица	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS
Поддержка RTSP	Да	Да
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
RS-485	Нет	—
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Поддержка ONVIF	Да	Да

Wi-Fi	—	Нет
Аудио вход/выход	—	Нет
Встроенный динамик	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:20, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.