

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	HiWatch DS-I258Z (2.8-12 mm)	Hikvision DS-2CD2543G2-LIS2U(2.8mm)
Код ДИАС	59990	85708
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	22 190 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Вес нетто, кг	0,82	0,39
Рабочая температура, С°	-40...+60	-30...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф141х99,9	Ф110х59,2
Видеосжатие	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
Потребляемая мощность, Вт	11,5	8
Угол обзора D °	113-42	122
Скорость электронного затвора	1/3 - 1/100 000 с	—
Угол обзора V °	51-20	57
Угол обзора H °	96-36	104
Улучшение изображения	3D DNR BLC ROI	3D DNR BLC HLC
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	2.8
WDR	DWDR	WDR (120 dB)
Вандалозащищенность	IK10	IK08
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 512 Гб
Максимальное разрешение	1920x1080	2688x1520
Матрица	1/2.7" CMOS	1/2.9" CMOS
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	—
Тип объектива	Моторизованный	С фиксированным фокусным расстоянием
Тип подсветки	EXIR	IR/LED
Производитель	HiWatch	Hikvision
Поддержка ONVIF	Да	Нет
Максимальная частота кадров, fps	—	25
Встроенный микрофон	—	Да
Другая аналитика	—	Да
Детектор движения	—	Да
Детектор людей	—	Да
Детектор лиц	—	Да
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Да
Пересечение линии	—	Да
Вторжение в зону	—	Да
Подсчет людей	—	Да
Битрейт видео, Мбит/с	8	8
Дальность действия подсветки, м	30	30
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Светочувствительность, Lux	0,005	0,005

Число пикселей, Мп	2	2
Класс защиты	IP67	IP67
Кнопка сброса	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
RS-485	Нет	Нет
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Автофокус	—	Нет
Аудио вход/выход	—	Нет
Встроенный динамик	—	Нет
Wi-Fi	—	Нет
Тепловизор	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 16:57, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.