

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-32G4X-1L	Uniview NSW3000-25GT1GP1GC-IN
Код ДИАС	60368	85553
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	144 342 руб.	22 490 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-10...+50	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x320	440x44x189,8
Питание	AC 90-253 В	AC 100-240 В
Буфер пакетов, Мб	1,5	4
Количество SFP портов	12	1
QoS	IEEE 802.1p; CoS/ToS, WRR, WFQ 8 очередей на порт	Поддерживает ограничение скорости порта. Поддерживает контроль широковещательного шторма.
Безопасность	Management System User Name/Password Protection; IEEE 802.1x Port-based Access Control; HTTP & SSL (Secure Web); SSH v2.0 (Secured Telnet Session)	Поддерживает изоляцию портов (только для портов нисходящей линии связи). Поддерживает блокировку IP-адреса входа, можно заблокировать до 64
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Индикаторы	PWR – 1/2 питание SYS – состояние системы Master – режим Master при стекировании	—
Интерфейс управления	Управление через Web-интерфейс; CLI; Telnet; SNMP	Web-управление
Относительная влажность, %	0-95 без конденсата	10-90 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	128	54
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,488	40,176
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 10Base T IEEE 802.3u 100Base TX IEEE 802.3ab 1000Base T IEEE 802.3z 1000 Base X IEEE 802.3ae 10G Base SR/LR IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.1q VLAN IEEE 802.1p Class of Service IEEE 802.1d Spanning Tree IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree G.8032 ERPS Ethernet loop protection switch IEEE 802.1D (STP) IEEE 802.1w (RSTP) IEEE 802.1s (MSTP) VLAN / VLAN Gro up, Voice VLAN Link Aggregation IEEE 802.3ad with LACP IGMP Snooping v1/v2/v3 DHCP Snooping IGMP Static Multicast Addresses Storm Control ARP Configuration Routing Configuration DHCP server DHCP Relay Support RIP V1/V2 protocols Support OSPF V1/V2 protocols	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3az
Таблицы MAC-адресов, К	16	8

Функции уровня 2	IEEE 802.1d (STP); IEEE 802.1w (RSTP); IEEE 802.1s (MSTP); VLAN / VLAN Group 4K; Tagged Based; Port-based; Voice VLAN; Link Aggregation IEEE 802.3ad with LACP; IGMP Snooping v1/v2/v3; IGMP Static Multicast Addresses; Storm Contro	—
Поддержка jumbo frame	10 КБ	—
Способ монтажа	В стойку / на стол	—
Производитель	OSNOVO	UNV
Управление	Управляемый L3	Управляемый L2
Общее количество портов	36	27
Вес нетто, кг	—	2,98
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 00:38, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.