

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TP-Link TL-SX1008	Uniview NSW5110-24GT4GP-IN
Код ДИАС	60376	11837
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	51 840 руб.	55 590 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	0...+50	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	294x44x180	440x44x208
Буфер пакетов, Мб	2	4
Индикаторы	Питание системы: 1 индикатор, Link/Act: 8 индикаторов	Link/Ack, Power
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	160	56
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	119	41,66
Стандарты и протоколы	Стандарты и протоколы IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1p, 802.3an, 802.3bz	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x
Таблицы MAC-адресов, К	32	8
Поддержка jumbo frame	10 КБ	—
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Производитель	TP-Link	UNV
Общее количество портов	8	28
Вес нетто, кг	—	3,6
Питание	—	АС 100-240 В
Количество портов PoE	—	0
Количество SFP портов	—	4
QoS	—	Поддержка качества аппаратных очередей QOS, 802.1p
Безопасность	—	Поддержка: времени фильтрации Mac, данных белого списка, очистки таблицы MAC-адресов, привязки Mac-адресов, максимальных настроек качества Mac, данных черного списка, режима
Интерфейс управления	—	Web-управление, Telnet
Относительная влажность, %	—	10-90 (без конденсации)
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:01, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.