

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TP-Link TL-SX1008	НИКОМАХ GL-SW-G302-12TC
Код ДИАС	60376	86638
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	51 840 руб.	74 486 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	0...+50	-20...+70
Размеры (ШхВхГ) (мм)	294x44x180	440x44x180
Буфер пакетов, Мб	2	1,5
Индикаторы	Питание системы: 1 индикатор, Link/Act: 8 индикаторов	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	160	120
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	119	—
Стандарты и протоколы	Стандарты и протоколы IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1p, 802.3an, 802.3bz	—
Таблицы MAC-адресов, К	32	16
Поддержка jumbo frame	10 КБ	—
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку
Управление	Неуправляемый	Управляемый L3
Производитель	TP-Link	НИКОМАХ
QoS	—	Traffic classification of port/L2~4 protocol headers/VLAN/CoS/DSCP · CAR traffic control · 802.1P/DSCP priority mapping remark · Multiple queuing algorithms such as SP, WRR, SP+WRR · Tail-Drop, WRED · Traffic supervision, traffic shaping · 8 queues per port
Безопасность	—	DDoS attack prevention, TCP-SYN/UDP/ARP Flood attack prevention · IEEE 802.1x authentication, multiple-user authentication, guest vlan · L2~L4 ACL · Anti-DOS/IP spoofing/TCP/ping/SYN/ICMP flood attacks · Broadcast/multicast/unknown-unicast storm-control · Port isolation · Port Security, MAC address limitation, IP+MAC+port binding · DHCP Snooping, DHCP Option 82 · DAI(Dynamic ARP Inspection) · IPSG(IP Source Guard) · IEEE 802.1x certification · MAC-based
Питание	—	AC 220 В
Количество SFP портов	—	10

Интерфейс управления	—	CLI: Console, Telnet, SSHv1/2 · Web-GUI: HTTP, HTTPS/SSL · SNMP v1/v2c/v3, RMON, SNMP alarm/inform/traps · Upload/download of FTP/TFTP/SFTP files · Debugging · Syslog alarm/notification/command/debug · Web-GUI: HTTP, HTTPS/SSL · NTP · SPAN, RSPAN (1:1, N:1 mirror) · LLDP, LLDP-MED · sFLOW · ZTP(Zero Touch Provisioning) · Optical DDM · Ethernet cable diagnosis ·
Относительная влажность, %	—	10-90 (без конденсата)
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Общее количество портов	8	8

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:49, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.