

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте               | Предлагаемая замена                       |
|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Uniview IPC2122LB-SF28K-A</b> | <b>Uniview IPC2122LE-ADF28KMC-WL</b>      |
| Код ДИАС                                 | 60521                            | 60533                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 7 540 руб.                       | 14 270 руб.                               |
| Наличие                                  | удалённый склад                  | удалённый склад                           |
| Вес нетто, кг                            | 0,207                            | 0,41                                      |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 62x63x161                        | 71x71x198                                 |
| Потребляемая мощность, Вт                | 5                                | 9                                         |
| Светочувствительность, Lux               | 0,01                             | 0,001                                     |
| Угол обзора D °                          | 111                              | 115.7                                     |
| Угол обзора V °                          | 55                               | 57.1                                      |
| Угол обзора H °                          | 101.1                            | 106.7                                     |
| Улучшение изображения                    | 2D DNR   3D DNR   BLC            | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI |
| WDR                                      | DWDR                             | WDR (120 dB)                              |
| Встроенный динамик                       | Нет                              | Да                                        |
| Вторжение в зону                         | Нет                              | Да                                        |
| Матрица                                  | 1/2.9" CMOS                      | 1/2.8" CMOS                               |
| Пересечение линии                        | Нет                              | Да                                        |
| Встроенный микрофон                      | Нет                              | Да                                        |
| Грозазащита                              | Нет                              | Да                                        |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                        | -40...+60                                 |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 6                                | 6                                         |
| Видеосжатие                              | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG   | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            |
| Дальность действия подсветки, м          | 30                               | 30                                        |
| Максимальная частота кадров, fps         | 30                               | 30                                        |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)           | DC 12 В, PoE (802.3af)                    |
| Число пикселей, Мп                       | 2                                | 2                                         |
| Скорость электронного затвора            | 1 ~ 1/100000 с                   | 1 - 1/100000 с                            |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.8                              | 2.8                                       |
| Класс защиты                             | IP67                             | IP67                                      |
| Wi-Fi                                    | Нет                              | Нет                                       |
| Аудио вход/выход                         | Нет                              | Нет                                       |
| Дворник                                  | Нет                              | Нет                                       |
| Детектор движения                        | Да                               | Да                                        |
| Детектор лиц                             | Нет                              | Нет                                       |
| Детектор людей                           | Нет                              | Нет                                       |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                              | Нет                                       |
| Кнопка сброса                            | Нет                              | Нет                                       |
| Локальное хранилище                      | microSD до 128 Гб                | microSD до 128 Гб                         |
| Максимальное разрешение                  | 1920x1080                        | 1920x1080                                 |

|                        |                                      |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Обогреватель           | Нет                                  | —                                    |
| Поддержка ONVIF        | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP         | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей          | Нет                                  | Нет                                  |
| Режим «День/ночь»      | ICR переключатель                    | ICR переключатель                    |
| Сетевой интерфейс      | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива          | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки          | IR                                   | IR                                   |
| RS-485                 | Нет                                  | Нет                                  |
| Тревожные входы/выходы | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор             | Нет                                  | Нет                                  |
| Анализ поведения       | Нет                                  | —                                    |
| Автофокус              | Нет                                  | —                                    |
| Производитель          | UNV                                  | UNV                                  |
| Распознавание номеров  | Нет                                  | Нет                                  |
| Вандалозащищенность    | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:13, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.