

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC322LB-SF28K-A	Uniview IPC322LB-AF28K-A2
Код ДИАС	60523	88019
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	7 840 руб.	5 090 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Вес нетто, кг	0,358	0,35
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф109х81	Ф111х82.5
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264
Потребляемая мощность, Вт	5	3,9
Угол обзора D °	111	114.4
Угол обзора V °	55	56.5
Угол обзора H °	101.1	99.5
Улучшение изображения	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI	—
Встроенный динамик	Нет	Да
Локальное хранилище	microSD до 128 Гб	microSD до 512 Гб
Матрица	1/2.9" CMOS	1/3" CMOS
Детектор лиц	—	Да
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Битрейт видео, Мбит/с	6	6
Дальность действия подсветки, м	30	30
Максимальная частота кадров, fps	30	30
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Светочувствительность, Lux	0,01	0,01
Число пикселей, Мп	2	2
Скорость электронного затвора	1 ~ 1/100000 с	1 ~ 1/100000 с
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	DWDR	DWDR
Wi-Fi	Нет	Нет
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Вандалозащищенность	IK10	IK10
Детектор движения	Да	Да
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Режим «День/ночь»	ICR переключатель	ICR переключатель
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тип подсветки	IR	IR
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Встроенный микрофон	Нет	Нет

Грозозащита	Да	Да
Производитель	UNV	UNV
RS-485	—	Нет
Дворник	—	Нет
Кнопка сброса	—	Нет
Обогреватель	—	Нет
Тепловизор	—	Нет
Вторжение в зону	—	Нет
Детектор людей	—	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Нет
Пересечение линии	—	Нет
Подсчет людей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 19:53, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.