

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC322LB-SF40-A	Uniarch IPC-T122-APF28-ECO
Код ДИАС	60524	86716
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	5 700 руб.	2 499 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,35	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф109х81	—
Битрейт видео, Мбит/с	16	—
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264
Максимальная частота кадров, fps	30	25
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE
Потребляемая мощность, Вт	5	—
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,02
Скорость электронного затвора	1 - 1/100000 с	—
Угол обзора V °	46.3	—
Угол обзора H °	87.5	—
Улучшение изображения	2D DNR 3D DNR BLC HLC ROI	2D DNR 3D DNR
Фокусное расстояние, мм	4	2.8
Вандалозащищённость	IK10	—
Максимальное разрешение	3840x2160	1920x1080
Поддержка ONVIF	Да	Нет
Поддержка RTSP	Да	Нет
Режим «День/ночь»	ICR переключатель	—
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
Встроенный микрофон	Нет	Да
Грозозащита	Да	Нет
Производитель	UNV	Uniarch
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Дальность действия подсветки, м	30	30
Число пикселей, Мп	2	2
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	DWDR	DWDR
Wi-Fi	Нет	Нет
Аудио вход/выход	Нет	—
Встроенный динамик	Нет	Нет
Вторжение в зону	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Детектор движения	Да	Да
Детектор лиц	Нет	Нет
Детектор людей	Нет	Нет

Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Нет
Кнопка сброса	Нет	Нет
Локальное хранилище	Нет	—
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS
Обогреватель	Нет	Нет
Пересечение линии	Нет	Нет
Подсчет людей	Нет	Нет
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тип подсветки	IR	IR
RS-485	Нет	Нет
Тревожные входы/выходы	Нет	—
Тепловизор	Нет	Нет
Анализ поведения	Нет	Нет
Автофокус	Нет	Нет
Распознавание номеров	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 22:10, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.