

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC322LB-DSF28K-G	Uniview IPC322LB-DSF40K-G
Код ДИАС	60529	60530
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	9 680 руб.	9 680 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Угол обзора D °	121.2	95.9
Угол обзора V °	59.1	47.9
Угол обзора H °	112.9	91.2
Фокусное расстояние, мм	2.8	4
Вес нетто, кг	0,32	0,32
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф109х81	Ф109х81
Битрейт видео, Мбит/с	6	6
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	30	30
Максимальная частота кадров, fps	30	30
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	5	5
Светочувствительность, Lux	0,01	0,01
Число пикселей, Мп	2	2
Скорость электронного затвора	1 ~ 1/100000 с	1 ~ 1/100000 с
Улучшение изображения	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Wi-Fi	Нет	Нет
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Вандалозащищенность	IK10	IK10
Встроенный динамик	Нет	Нет
Детектор движения	Да	Да
Локальное хранилище	microSD до 128 Гб	microSD до 128 Гб
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Матрица	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Режим «День/ночь»	ICR переключатель	ICR переключатель
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тип подсветки	IR	IR
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Встроенный микрофон	Нет	Нет
Грозозащита	Да	Да

Производитель	UNV	UNV
---------------	-----	-----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 11:47, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.