

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC322LB-DSF28K-G	Uniview IPC3622LE-ADF28K-WP
Код ДИАС	60529	81766
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	9 680 руб.	13 590 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,32	0,47
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф109х81	Ф118х106
Потребляемая мощность, Вт	5	2,8
Светочувствительность, Lux	0,01	0,0003
Угол обзора D °	121.2	118
Угол обзора V °	59.1	53
Угол обзора H °	112.9	99
Вандалозащищённость	IK10	Нет
Локальное хранилище	microSD до 128 Гб	microSD до 512 Гб
Режим «День/ночь»	ICR переключатель	—
Встроенный микрофон	Нет	Да
Грозозащита	Да	—
Детектор людей	—	Да
Кнопка сброса	—	Да
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Битрейт видео, Мбит/с	6	6
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	30	30
Максимальная частота кадров, fps	30	30
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Число пикселей, Мп	2	2
Скорость электронного затвора	1 ~ 1/100000 с	1 - 1/100000 с
Улучшение изображения	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Wi-Fi	Нет	—
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	Нет
Детектор движения	Да	Да
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Матрица	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием

Тип подсветки	IR	IR
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Производитель	UNV	UNV
RS-485	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:34, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.