

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC3612LB-ADF28K-G	Uniview IPC322LB-DSF28K-G
Код ДИАС	60531	60529
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	9 990 руб.	9 680 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,3	0,32
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф118х96	Ф109х81
Потребляемая мощность, Вт	7	5
Вандалозащищённость	Нет	IK10
Встроенный микрофон	Да	Нет
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Битрейт видео, Мбит/с	6	6
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	30	30
Максимальная частота кадров, fps	30	30
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Светочувствительность, Lux	0,01	0,01
Угол обзора D °	121.2	121.2
Число пикселей, Мп	2	2
Скорость электронного затвора	1 ~ 1/100000 с	1 ~ 1/100000 с
Угол обзора V °	59.1	59.1
Угол обзора H °	112.9	112.9
Улучшение изображения	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Wi-Fi	Нет	Нет
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	Нет
Детектор движения	Да	Да
Кнопка сброса	Нет	—
Локальное хранилище	microSD до 128 Гб	microSD до 128 Гб
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Матрица	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Режим «День/ночь»	ICR переключатель	ICR переключатель
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тип подсветки	IR	IR
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет

Грозозащита	Да	Да
Производитель	UNV	UNV

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:30, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.