

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC3612LB-ADF28K-G	Uniview IPC3532LB-ADZK-G
Код ДИАС	60531	60547
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	9 990 руб.	16 820 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,3	0,66
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф118х96	Ф128х100
Дальность действия подсветки, м	30	40
Потребляемая мощность, Вт	7	7,5
Светочувствительность, Lux	0,01	0,005
Угол обзора D °	121.2	111.91-36.53
Угол обзора V °	59.1	56.81-18.36
Угол обзора H °	112.9	108.05-32.59
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8-12
Вандалозащищенность	Нет	IK10
Кнопка сброса	Нет	Да
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	Моторизованный
Вторжение в зону	—	Да
Пересечение линии	—	Да
Автофокус	—	Да
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Битрейт видео, Мбит/с	6	6
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Максимальная частота кадров, fps	30	30
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Число пикселей, Мп	2	2
Скорость электронного затвора	1 ~ 1/100000 с	1 ~ 1/100000 с
Улучшение изображения	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Wi-Fi	Нет	Нет
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	Нет
Детектор движения	Да	Да
Локальное хранилище	microSD до 128 Гб	microSD до 128 Гб
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Матрица	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Режим «День/ночь»	ICR переключатель	ICR переключатель
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45

Тип подсветки	IR	IR
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Встроенный микрофон	Да	Да
Грозозащита	Да	Да
Производитель	UNV	UNV

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 17:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.