

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC3612LB-ADF28K-G	Uniview IPC3622LE-ADF40K-WP
Код ДИАС	60531	81767
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	9 990 руб.	13 590 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,3	0,47
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф118х96	Ф118х106
Потребляемая мощность, Вт	7	2,8
Светочувствительность, Lux	0,01	0,0003
Угол обзора D °	121.2	91.5
Угол обзора V °	59.1	42.5
Угол обзора H °	112.9	77.5
Фокусное расстояние, мм	2.8	4
Кнопка сброса	Нет	Да
Локальное хранилище	microSD до 128 Гб	microSD до 512 Гб
Режим «День/ночь»	ICR переключатель	—
Грозозащита	Да	—
Детектор людей	—	Да
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Битрейт видео, Мбит/с	6	6
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	30	30
Максимальная частота кадров, fps	30	30
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Число пикселей, Мп	2	2
Скорость электронного затвора	1 ~ 1/100000 с	1 - 1/100000 с
Улучшение изображения	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Wi-Fi	Нет	—
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Вандалозащищенность	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	Нет
Детектор движения	Да	Да
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Матрица	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тип подсветки	IR	IR

Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Встроенный микрофон	Да	Да
Производитель	UNV	UNV
RS-485	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.