

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                        | Предлагаемая замена                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Uniview IPC2122SB-ADF28KM-IO</b>       | <b>Uniview IPC2122LB-AF28K-WL</b>         |
| Код ДИАС                         | 60538                                     | 40234                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 19 290 руб.                               | 7 840 руб.                                |
| Наличие                          | удалённый склад                           | удалённый склад                           |
| Вес нетто, кг                    | 0,42                                      | 0,24                                      |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 63,1x62,7x155,9                           | 67x67x162                                 |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 16                                        | 6                                         |
| Дальность действия подсветки, м  | 40                                        | 30                                        |
| Потребляемая мощность, Вт        | 6                                         | 7,8                                       |
| Светочувствительность, Lux       | 0,0005                                    | 0,01                                      |
| Угол обзора D °                  | 115.7                                     | 111                                       |
| Угол обзора V °                  | 57.1                                      | 55                                        |
| Угол обзора H °                  | 106.7                                     | 101.1                                     |
| WDR                              | WDR (120 dB)                              | DWDR                                      |
| Вторжение в зону                 | Да                                        | Нет                                       |
| Детектор лиц                     | Да                                        | Нет                                       |
| Кнопка сброса                    | Да                                        | Нет                                       |
| Локальное хранилище              | microSD до 256 Гб                         | microSD до 128 Гб                         |
| Матрица                          | 1/2.8" CMOS                               | 1/2.9" CMOS                               |
| Пересечение линии                | Да                                        | Нет                                       |
| Подсчет людей                    | Да                                        | Нет                                       |
| Режим «День/ночь»                | ICR переключатель                         | —                                         |
| Тип подсветки                    | IR                                        | LED                                       |
| Грозозащита                      | Да                                        | Нет                                       |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                                 | -40...+60                                 |
| Видеосжатие                      | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            |
| Максимальная частота кадров, fps | 30                                        | 30                                        |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)                    | DC 12 В, PoE (802.3af)                    |
| Число пикселей, Мп               | 2                                         | 2                                         |
| Скорость электронного затвора    | 1 - 1/100000 с                            | 1 - 1/100000 с                            |
| Улучшение изображения            | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8                                       | 2.8                                       |
| Класс защиты                     | IP67                                      | IP67                                      |
| Wi-Fi                            | Нет                                       | Нет                                       |
| Аудио вход/выход                 | Нет                                       | Нет                                       |
| Вандалозащищенность              | Нет                                       | Нет                                       |
| Встроенный динамик               | Нет                                       | Нет                                       |
| Дворник                          | Нет                                       | Нет                                       |
| Детектор движения                | Да                                        | Да                                        |
| Детектор людей                   | Нет                                       | Нет                                       |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                  |
| Максимальное разрешение                  | 1920x1080                            | 1920x1080                            |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP                           | Да                                   | Да                                   |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тревожные входы/выходы                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор                               | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон                      | Да                                   | Да                                   |
| Производитель                            | UNV                                  | UNV                                  |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | Нет                                  |
| Обогреватель                             | —                                    | Нет                                  |
| Анализ поведения                         | —                                    | Нет                                  |
| Автофокус                                | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:54, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.