

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                        | Предлагаемая замена                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Uniview IPC2122SB-ADF28KM-IO</b>       | <b>Uniview IPC2312LE-ADF28KM-WP</b>       |
| Код ДИАС                                 | 60538                                     | 81768                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 19 290 руб.                               | 13 590 руб.                               |
| Наличие                                  | удалённый склад                           | удалённый склад                           |
| Вес нетто, кг                            | 0,42                                      | 0,47                                      |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 63,1х62,7х155,9                           | 73х73х206                                 |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 16                                        | 6                                         |
| Дальность действия подсветки, м          | 40                                        | 30                                        |
| Потребляемая мощность, Вт                | 6                                         | 2,8                                       |
| Светочувствительность, Lux               | 0,0005                                    | 0,0003                                    |
| Угол обзора D °                          | 115.7                                     | 118                                       |
| Угол обзора V °                          | 57.1                                      | 53                                        |
| Угол обзора H °                          | 106.7                                     | 99                                        |
| Вторжение в зону                         | Да                                        | Нет                                       |
| Детектор лиц                             | Да                                        | Нет                                       |
| Детектор людей                           | Нет                                       | Да                                        |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                         | microSD до 512 Гб                         |
| Матрица                                  | 1/2.8" CMOS                               | 1/2.7" CMOS                               |
| Пересечение линии                        | Да                                        | Нет                                       |
| Подсчет людей                            | Да                                        | Нет                                       |
| Режим «День/ночь»                        | ICR переключатель                         | —                                         |
| Грозозащита                              | Да                                        | Нет                                       |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                                 | -40...+60                                 |
| Видеосжатие                              | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            |
| Максимальная частота кадров, fps         | 30                                        | 30                                        |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                    | DC 12 В, PoE (802.3af)                    |
| Число пикселей, Мп                       | 2                                         | 2                                         |
| Скорость электронного затвора            | 1 - 1/100000 с                            | 1 - 1/100000 с                            |
| Улучшение изображения                    | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.8                                       | 2.8                                       |
| Класс защиты                             | IP67                                      | IP67                                      |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                              | WDR (120 dB)                              |
| Wi-Fi                                    | Нет                                       | Нет                                       |
| Аудио вход/выход                         | Нет                                       | Нет                                       |
| Вандалозащищенность                      | Нет                                       | Нет                                       |
| Встроенный динамик                       | Нет                                       | Нет                                       |
| Дворник                                  | Нет                                       | Нет                                       |
| Детектор движения                        | Да                                        | Да                                        |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                       | Нет                                       |

|                         |                                      |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Кнопка сброса           | Да                                   | Да                                   |
| Максимальное разрешение | 1920x1080                            | 1920x1080                            |
| Поддержка ONVIF         | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP          | Да                                   | Да                                   |
| Сетевой интерфейс       | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива           | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки           | IR                                   | IR                                   |
| RS-485                  | Нет                                  | Нет                                  |
| Тревожные входы/выходы  | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор              | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон     | Да                                   | Да                                   |
| Производитель           | UNV                                  | UNV                                  |
| Распознавание номеров   | Нет                                  | Нет                                  |
| Обогреватель            | —                                    | Нет                                  |
| Анализ поведения        | —                                    | Нет                                  |
| Автофокус               | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:46, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.