

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                        | Предлагаемая замена               |
|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Uniview IPC322SB-DF28K-I0</b>          | <b>Uniview IPC312LE-ADF28K-DL</b> |
| Код ДИАС                         | 60540                                     | 96143                             |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 19 290 руб.                               | 13 090 руб.                       |
| Наличие                          | удалённый склад                           | под заказ                         |
| Вес нетто, кг                    | 0,42                                      | 0,36                              |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф108,7х81,1                               | Ф111.2х72.6                       |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 16                                        | 6,144                             |
| Потребляемая мощность, Вт        | 5                                         | 5,5                               |
| Светочувствительность, Lux       | 0,0005                                    | 0,005                             |
| Угол обзора D °                  | 115.7                                     | 133.3                             |
| Угол обзора V °                  | 57.1                                      | 61.0                              |
| Угол обзора H °                  | 106.7                                     | 107.2                             |
| Улучшение изображения            | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI | 3D DNR   BLC   HLC   Defog        |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                       | Нет                               |
| Детектор лиц                     | Да                                        | Нет                               |
| Кнопка сброса                    | Нет                                       | Да                                |
| Локальное хранилище              | microSD до 256 Гб                         | microSD до 512 Гб                 |
| Максимальное разрешение          | 3840x2160                                 | 1920x1080                         |
| Подсчет людей                    | Да                                        | Нет                               |
| Режим «День/ночь»                | ICR переключатель                         | —                                 |
| Тип подсветки                    | IR                                        | IR/LED                            |
| Тревожные входы/выходы           | 1/1                                       | Нет                               |
| Встроенный микрофон              | Нет                                       | Да                                |
| Автофокус                        | —                                         | Да                                |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                                 | -40...+60                         |
| Видеосжатие                      | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG    |
| Дальность действия подсветки, м  | 30                                        | 30                                |
| Максимальная частота кадров, fps | 30                                        | 30                                |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)                    | DC 12 В, PoE (802.3af)            |
| Число пикселей, Мп               | 2                                         | 2                                 |
| Скорость электронного затвора    | 1 - 1/100000 с                            | 1 - 1/100000 с                    |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8                                       | 2.8                               |
| Класс защиты                     | IP67                                      | IP67                              |
| WDR                              | WDR (120 dB)                              | WDR (120 dB)                      |
| Wi-Fi                            | Нет                                       | Нет                               |
| Вандалозащищенность              | IK10                                      | IK10                              |
| Встроенный динамик               | Нет                                       | Нет                               |
| Вторжение в зону                 | Да                                        | Да                                |
| Дворник                          | Нет                                       | Нет                               |
| Детектор движения                | Да                                        | Да                                |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Детектор людей                           | Нет                                  | Нет                                  |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                  |
| Матрица                                  | 1/2.8" CMOS                          | 1/2.8" CMOS                          |
| Пересечение линии                        | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP                           | Да                                   | Да                                   |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор                               | Нет                                  | Нет                                  |
| Грозозащита                              | Да                                   | Да                                   |
| Производитель                            | UNV                                  | UNV                                  |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | Нет                                  |
| Обогреватель                             | —                                    | Нет                                  |
| Другая аналитика                         | —                                    | нет                                  |
| Анализ поведения                         | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:14, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.