

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                        | Предлагаемая замена                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Uniview IPC3612SB-ADF40KM-IO</b>       | <b>Hikvision DS-2CD2123G2-LIS2U(2.8mm)(O-STD)</b> |
| Код ДИАС                                 | 60543                                     | 78201                                             |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 18 590 руб.                               | 21 530 руб.                                       |
| Наличие                                  | удалённый склад                           | удалённый склад                                   |
| Вес нетто, кг                            | 0,42                                      | 0,6                                               |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                                 | -30...+60                                         |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Φ110.5x94.1                               | Φ121,5x97,6                                       |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 16                                        | 8                                                 |
| Видеосжатие                              | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG               |
| Максимальная частота кадров, fps         | 60                                        | 25                                                |
| Потребляемая мощность, Вт                | 5                                         | 8,5                                               |
| Светочувствительность, Lux               | 0,0005                                    | 0,005                                             |
| Угол обзора D °                          | 92.4                                      | 132                                               |
| Скорость электронного затвора            | 1 - 1/100000 с                            | —                                                 |
| Угол обзора V °                          | 46.3                                      | 61                                                |
| Угол обзора H °                          | 87.5                                      | 112                                               |
| Улучшение изображения                    | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI | 3D DNR   BLC   HLC                                |
| Фокусное расстояние, мм                  | 4                                         | 2.8                                               |
| Аудио вход/выход                         | Нет                                       | аудиовход/выход 1/1                               |
| Вандалозащищенность                      | Нет                                       | IK10                                              |
| Детектор людей                           | Нет                                       | Да                                                |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                       | Да                                                |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                         | microSD до 512 Гб                                 |
| Матрица                                  | 1/2.8" CMOS                               | 1/2.7" CMOS                                       |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                        | Нет                                               |
| Режим «День/ночь»                        | ICR переключатель                         | —                                                 |
| Тип подсветки                            | IR                                        | IR/LED                                            |
| Тревожные входы/выходы                   | Нет                                       | 1/1                                               |
| Встроенный микрофон                      | Да                                        | Нет                                               |
| Грозозащита                              | Да                                        | Нет                                               |
| Производитель                            | UNV                                       | Hikvision                                         |
| Дальность действия подсветки, м          | 30                                        | 30                                                |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                    | DC 12 В, PoE (802.3af)                            |
| Число пикселей, Мп                       | 2                                         | 2                                                 |
| Класс защиты                             | IP67                                      | IP67                                              |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                              | WDR (120 dB)                                      |
| Wi-Fi                                    | Нет                                       | Нет                                               |
| Встроенный динамик                       | Нет                                       | Нет                                               |

|                         |                                      |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Вторжение в зону        | Да                                   | Да                                   |
| Дворник                 | Нет                                  | Нет                                  |
| Детектор движения       | Да                                   | Да                                   |
| Детектор лиц            | Да                                   | Да                                   |
| Кнопка сброса           | Нет                                  | Нет                                  |
| Максимальное разрешение | 1920x1080                            | 1920x1080                            |
| Пересечение линии       | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP          | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей           | Да                                   | Да                                   |
| Сетевой интерфейс       | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива           | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                  | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор              | Нет                                  | Нет                                  |
| Распознавание номеров   | Нет                                  | Нет                                  |
| Обогреватель            | —                                    | Нет                                  |
| Анализ поведения        | —                                    | Нет                                  |
| Автофокус               | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:35, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.