

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC3532LB-ADZK-G	Uniview IPC322LB-SF28K-A
Код ДИАС	60547	60523
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	16 820 руб.	7 840 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,66	0,358
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф128х100	Ф109х81
Дальность действия подсветки, м	40	30
Потребляемая мощность, Вт	7,5	5
Светочувствительность, Lux	0,005	0,01
Угол обзора D °	111.91-36.53	111
Угол обзора V °	56.81-18.36	55
Угол обзора H °	108.05-32.59	101.1
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	2.8
WDR	WDR (120 dB)	DWDR
Вторжение в зону	Да	—
Кнопка сброса	Да	—
Матрица	1/2.7" CMOS	1/2.9" CMOS
Пересечение линии	Да	—
Тип объектива	Моторизованный	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Нет
Автофокус	Да	—
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Битрейт видео, Мбит/с	6	6
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Максимальная частота кадров, fps	30	30
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Число пикселей, Мп	2	2
Скорость электронного затвора	1 ~ 1/100000 с	1 ~ 1/100000 с
Улучшение изображения	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Класс защиты	IP67	IP67
Wi-Fi	Нет	Нет
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Вандалозащищенность	IK10	IK10
Встроенный динамик	Нет	Нет
Детектор движения	Да	Да
Локальное хранилище	microSD до 128 Гб	microSD до 128 Гб
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Режим «День/ночь»	ICR переключатель	ICR переключатель

Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип подсветки	IR	IR
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Грозозащита	Да	Да
Производитель	UNV	UNV

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 11:46, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.