

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC324LB-SF28K-G	Uniview IPC322LB-DSF28K-G
Код ДИАС	60552	60529
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	11 410 руб.	9 680 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,36	0,32
Максимальная частота кадров, fps	25	30
Потребляемая мощность, Вт	4	5
Угол обзора D °	107.5	121.2
Число пикселей, Мп	4	2
Угол обзора V °	52.2	59.1
Угол обзора H °	97	112.9
WDR	DWDR	WDR (120 dB)
Вторжение в зону	Да	—
Максимальное разрешение	2560x1440	1920x1080
Матрица	1/3" CMOS	1/2.7" CMOS
Пересечение линии	Да	—
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф109x81	Ф109x81
Битрейт видео, Мбит/с	6	6
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	30	30
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Светочувствительность, Lux	0,01	0,01
Скорость электронного затвора	1 ~ 1/100000 с	1 ~ 1/100000 с
Улучшение изображения	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Класс защиты	IP67	IP67
Wi-Fi	Нет	Нет
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Вандалозащищенность	IK10	IK10
Встроенный динамик	Нет	Нет
Детектор движения	Да	Да
Локальное хранилище	microSD до 128 Гб	microSD до 128 Гб
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Режим «День/ночь»	ICR переключатель	ICR переключатель
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тип подсветки	IR	IR
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет

Встроенный микрофон	Нет	Нет
Грозозащита	Да	Да
Производитель	UNV	UNV

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 18:09, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.