

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                        | Предлагаемая замена                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Uniview IPC2124LE-ADF28KM-G</b>        | <b>Uniview IPC2314LE-ADF28KM-WP</b> |
| Код ДИАС                                 | 60556                                     | 80819                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 13 560 руб.                               | 14 890 руб.                         |
| Наличие                                  | под заказ                                 | удалённый склад                     |
| Вес нетто, кг                            | 0,45                                      | 0,48                                |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 71x73x190                                 | 206x73x73                           |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 16                                        | 6                                   |
| Дальность действия подсветки, м          | 50                                        | 30                                  |
| Максимальная частота кадров, fps         | 30                                        | 25                                  |
| Потребляемая мощность, Вт                | 6                                         | 2,8                                 |
| Светочувствительность, Lux               | 0,01                                      | 0,0003                              |
| Угол обзора D °                          | 111.1                                     | 135                                 |
| Угол обзора V °                          | 55.3                                      | 61.4                                |
| Угол обзора H °                          | 101.1                                     | 124.3                               |
| Улучшение изображения                    | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI | —                                   |
| Встроенный динамик                       | Нет                                       | Да                                  |
| Кнопка сброса                            | Нет                                       | Да                                  |
| Матрица                                  | 1/3" CMOS                                 | 1/1.8" CMOS                         |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                                 | -40...+60                           |
| Видеосжатие                              | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG      |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                    | DC 12 В, PoE (802.3af)              |
| Число пикселей, Мп                       | 4                                         | 4                                   |
| Скорость электронного затвора            | 1 - 1/100000 с                            | 1 ~ 1/100000 с                      |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.8                                       | 2.8                                 |
| Класс защиты                             | IP67                                      | IP67                                |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                              | WDR (120 dB)                        |
| Wi-Fi                                    | Нет                                       | Нет                                 |
| Аудио вход/выход                         | Нет                                       | Нет                                 |
| Вандалозащищенность                      | Нет                                       | Нет                                 |
| Вторжение в зону                         | Да                                        | Да                                  |
| Дворник                                  | Нет                                       | Нет                                 |
| Детектор движения                        | Да                                        | Да                                  |
| Детектор лиц                             | Нет                                       | —                                   |
| Детектор людей                           | Нет                                       | Нет                                 |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                       | Нет                                 |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                         | microSD до 256 Гб                   |
| Максимальное разрешение                  | 2688x1520                                 | 2688x1520                           |
| Пересечение линии                        | Да                                        | Да                                  |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                        | Да                                  |

|                        |                                      |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Поддержка RTSP         | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей          | Нет                                  | Нет                                  |
| Режим «День/ночь»      | ICR переключатель                    | ICR переключатель                    |
| Сетевой интерфейс      | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива          | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки          | IR                                   | IR                                   |
| RS-485                 | Нет                                  | Нет                                  |
| Тревожные входы/выходы | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор             | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон    | Да                                   | Да                                   |
| Грозозащита            | Да                                   | Да                                   |
| Производитель          | UNV                                  | UNV                                  |
| Распознавание номеров  | Нет                                  | —                                    |
| Обогреватель           | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:51, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.