

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                       | Заявлено в проекте                        | Предлагаемая замена                          |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                         | <b>Uniview IPC2124SB-ADF40KM-I0</b>       | <b>Hikvision DS-2CD3346G2-ISU/SL(4mm)(H)</b> |
| Код ДИАС                              | 60567                                     | 56068                                        |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                 | 24 590 руб.                               | 25 090 руб.                                  |
| Наличие                               | удалённый склад                           | удалённый склад                              |
| Вес нетто, кг                         | 0,44                                      | 0,79                                         |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                  | 63,1x62,7x155,9                           | Ф138,3x115,4                                 |
| Битрейт видео, Мбит/с                 | 16                                        | 8                                            |
| Видеосжатие                           | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG          |
| Максимальная частота кадров, fps      | 30                                        | 25                                           |
| Потребляемая мощность, Вт             | 4                                         | 9,5                                          |
| Светочувствительность, Lux            | 0,002                                     | 0,003                                        |
| Угол обзора D °                       | 89.2                                      | 99                                           |
| Скорость электронного затвора         | 1 - 1/100000 с                            | 1/3 - 1/100,000 с                            |
| Угол обзора V °                       | 44.9                                      | 45                                           |
| Угол обзора H °                       | 83.7                                      | 84                                           |
| Улучшение изображения                 | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI | 3D DNR   BLC   HLC   Defog                   |
| Аудио вход/выход                      | Нет                                       | аудиовход/выход 1/1                          |
| Встроенный динамик                    | Нет                                       | Да                                           |
| Вторжение в зону                      | Да                                        | Нет                                          |
| Детектор лиц                          | Да                                        | Нет                                          |
| Локальное хранилище                   | microSD до 256 Гб                         | microSD до 512 Гб                            |
| Пересечение линии                     | Да                                        | Нет                                          |
| Подсчет людей                         | Да                                        | Нет                                          |
| Режим «День/ночь»                     | ICR переключатель                         | Механический ИК-фильтр                       |
| Тип подсветки                         | IR                                        | EXIR                                         |
| Тревожные входы/выходы                | Нет                                       | 1/1                                          |
| Грозозащита                           | Да                                        | Нет                                          |
| Производитель                         | UNV                                       | Hikvision                                    |
| Измерение температуры в диапазоне, °C | —                                         | 1                                            |
| Рабочая температура, C°               | -40...+60                                 | -40...+60                                    |
| Дальность действия подсветки, м       | 40                                        | 40                                           |
| Питание                               | DC 12 В, PoE (802.3af)                    | DC 12 В, PoE (802.3af)                       |
| Число пикселей, Мп                    | 4                                         | 4                                            |
| Фокусное расстояние, мм               | 4                                         | 4                                            |
| Класс защиты                          | IP67                                      | IP67                                         |
| WDR                                   | WDR (120 dB)                              | WDR (120 dB)                                 |
| Wi-Fi                                 | Нет                                       | Нет                                          |
| Вандалозащищенность                   | Нет                                       | Нет                                          |
| Дворник                               | Нет                                       | Нет                                          |
| Детектор движения                     | Да                                        | Да                                           |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Детектор людей                           | Да                                   | Да                                   |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                  |
| Кнопка сброса                            | Да                                   | Да                                   |
| Максимальное разрешение                  | 2688x1520                            | 2688x1520                            |
| Матрица                                  | 1/3" CMOS                            | 1/3" CMOS                            |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP                           | Да                                   | Да                                   |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор                               | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон                      | Да                                   | Да                                   |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | Нет                                  |
| Обогреватель                             | —                                    | Нет                                  |
| Анализ поведения                         | —                                    | Нет                                  |
| Автофокус                                | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:51, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.