

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                        | Предлагаемая замена               |
|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Uniview IPC2124SB-ADF40KM-IO</b>       | <b>TRASSIR TR-D2151IR3 v7 3.6</b> |
| Код ДИАС                         | 60567                                     | 87277                             |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 24 590 руб.                               | 16 800 руб.                       |
| Наличие                          | удалённый склад                           | удалённый склад                   |
| Вес нетто, кг                    | 0,44                                      | 0,46                              |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 63,1x62,7x155,9                           | 184.67x66.5x63.05                 |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 16                                        | 8                                 |
| Видеосжатие                      | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            | H.265+,H.265,H.264,H.264+,MJPEG   |
| Дальность действия подсветки, м  | 40                                        | 35                                |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)                    | DC 12 В, PoE                      |
| Потребляемая мощность, Вт        | 4                                         | 6,7                               |
| Светочувствительность, Lux       | 0,002                                     | 0,003                             |
| Угол обзора D °                  | 89.2                                      | —                                 |
| Число пикселей, Мп               | 4                                         | 5                                 |
| Скорость электронного затвора    | 1 - 1/100000 с                            | 1/2 ~ 1/50 000 с                  |
| Угол обзора V °                  | 44.9                                      | 60                                |
| Угол обзора H °                  | 83.7                                      | 84                                |
| Улучшение изображения            | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI | —                                 |
| Фокусное расстояние, мм          | 4                                         | 3.6                               |
| WDR                              | WDR (120 dB)                              | WDR                               |
| Аудио вход/выход                 | Нет                                       | аудиовход/выход 1/1               |
| Встроенный динамик               | Нет                                       | Да                                |
| Детектор лиц                     | Да                                        | Нет                               |
| Максимальное разрешение          | 2688x1520                                 | 2560x1920                         |
| Матрица                          | 1/3" CMOS                                 | 1/2.8" CMOS                       |
| Подсчет людей                    | Да                                        | Нет                               |
| Режим «День/ночь»                | ICR переключатель                         | Механический ИК-фильтр            |
| Производитель                    | UNV                                       | TRASSIR                           |
| Линейка                          | —                                         | TREND                             |
| Другая аналитика                 | —                                         | Детектор машин                    |
| Материал корпуса                 | —                                         | Металл                            |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                                 | -40...+60                         |
| Максимальная частота кадров, fps | 30                                        | 30                                |
| Класс защиты                     | IP67                                      | IP67                              |
| Wi-Fi                            | Нет                                       | Нет                               |
| Вандалозащищенность              | Нет                                       | Нет                               |
| Вторжение в зону                 | Да                                        | Да                                |
| Дворник                          | Нет                                       | Нет                               |
| Детектор движения                | Да                                        | Да                                |
| Детектор людей                   | Да                                        | Да                                |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                  |
| Кнопка сброса                            | Да                                   | Да                                   |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                    | microSD до 256 Гб                    |
| Пересечение линии                        | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP                           | Да                                   | Да                                   |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки                            | IR                                   | IR                                   |
| RS-485                                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тревожные входы/выходы                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор                               | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон                      | Да                                   | Да                                   |
| Грозозащита                              | Да                                   | Да                                   |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | Нет                                  |
| Обогреватель                             | —                                    | Нет                                  |
| Анализ поведения                         | —                                    | Нет                                  |
| Автофокус                                | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:49, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.