

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                     | Заявлено в проекте                        | Предлагаемая замена           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Модель</b>                       | <b>Uniview IPC322LB-AF28WK-G</b>          | <b>TRASSIR TR-D2B5 v3 2.8</b> |
| Код ДИАС                            | 60585                                     | 31325                         |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)               | 8 460 руб.                                | 8 350 руб.                    |
| Наличие                             | удалённый склад                           | есть во Владивостоке          |
| Вес нетто, кг                       | 0,32                                      | 0,39                          |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                | Ф109х83                                   | 67.55х62.93х152.59            |
| Битрейт видео, Мбит/с               | 16                                        | 8                             |
| Видеосжатие                         | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            | H.264, H.265, H.265+          |
| Максимальная частота кадров, fps    | 30                                        | 25                            |
| Питание                             | DC 12 В                                   | DC 12 В, PoE                  |
| Потребляемая мощность, Вт           | 4                                         | 3,4                           |
| Светочувствительность, Lux          | 0,002                                     | 0,005                         |
| Угол обзора D °                     | 111                                       | Нет                           |
| Скорость электронного затвора       | 1 - 1/100000 с                            | 1/2 ~ 1/1 000                 |
| Угол обзора V °                     | 55                                        | 53                            |
| Угол обзора H °                     | 101.1                                     | 98                            |
| Улучшение изображения               | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI | 3D DNR   BLC   Defog          |
| Wi-Fi                               | Да                                        | Нет                           |
| Вандалозащищенность                 | IK10                                      | Нет                           |
| Вторжение в зону                    | Нет                                       | Да                            |
| Детектор людей                      | Нет                                       | Да                            |
| Кнопка сброса                       | Да                                        | Нет                           |
| Локальное хранилище                 | microSD до 128 Гб                         | Нет                           |
| Максимальное разрешение             | 2880x1620                                 | 1920x1080                     |
| Пересечение линии                   | Нет                                       | Да                            |
| Режим «День/ночь»                   | ICR переключатель                         | Механический ИК-фильтр        |
| Встроенный микрофон                 | Да                                        | Нет                           |
| Производитель                       | UNV                                       | TRASSIR                       |
| Линейка                             | —                                         | ECO                           |
| Материал корпуса                    | —                                         | Металл                        |
| Фокусное расстояние тепловизора, мм | —                                         | 152.59х67.55х62.93            |
| Рабочая температура, С°             | -40...+60                                 | -40...+60                     |
| Дальность действия подсветки, м     | 30                                        | 30                            |
| Число пикселей, Мп                  | 2                                         | 2                             |
| Фокусное расстояние, мм             | 2.8                                       | 2.8                           |
| Класс защиты                        | IP67                                      | IP67                          |
| WDR                                 | DWDR                                      | DWDR                          |
| Аудио вход/выход                    | Нет                                       | Нет                           |
| Встроенный динамик                  | Нет                                       | Нет                           |
| Дворник                             | Нет                                       | Нет                           |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Детектор движения                        | Да                                   | Да                                   |
| Детектор лиц                             | Нет                                  | Нет                                  |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                  |
| Матрица                                  | 1/2.9" CMOS                          | 1/2.9" CMOS                          |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP                           | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей                            | Нет                                  | Нет                                  |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки                            | IR                                   | IR                                   |
| RS-485                                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тревожные входы/выходы                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор                               | Нет                                  | Нет                                  |
| Грозозащита                              | Да                                   | Да                                   |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | Нет                                  |
| Другая аналитика                         | —                                    | нет                                  |
| Обогреватель                             | —                                    | Нет                                  |
| Анализ поведения                         | —                                    | Нет                                  |
| Автофокус                                | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:54, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.