

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                        | Предлагаемая замена               |
|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Uniview IPC322LB-AF28WK-G</b>          | <b>TRASSIR TR-D3121DL3 v7 2.8</b> |
| Код ДИАС                         | 60585                                     | 94977                             |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 8 460 руб.                                | 11 410 руб.                       |
| Наличие                          | удалённый склад                           | удалённый склад                   |
| Вес нетто, кг                    | 0,32                                      | 0,39                              |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф109х83                                   | Ф112х87.5                         |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 16                                        | 8                                 |
| Видеосжатие                      | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            | H.265+, H.265, H.264+, H.269      |
| Питание                          | DC 12 В                                   | DC 12 В, PoE (802.3af)            |
| Потребляемая мощность, Вт        | 4                                         | 4,2                               |
| Светочувствительность, Lux       | 0,002                                     | 0,005                             |
| Угол обзора D °                  | 111                                       | —                                 |
| Скорость электронного затвора    | 1 - 1/100000 с                            | 1/3 ~ 1/100 000 с                 |
| Угол обзора H °                  | 101.1                                     | 102.5                             |
| Улучшение изображения            | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI | -                                 |
| Класс защиты                     | IP67                                      | —                                 |
| WDR                              | DWDR                                      | WDR                               |
| Wi-Fi                            | Да                                        | Нет                               |
| Аудио вход/выход                 | Нет                                       | аудиовход/выход 1/1               |
| Вандалозащищенность              | IK10                                      | Нет                               |
| Встроенный динамик               | Нет                                       | Да                                |
| Вторжение в зону                 | Нет                                       | Да                                |
| Детектор движения                | Да                                        | Нет                               |
| Детектор людей                   | Нет                                       | Да                                |
| Локальное хранилище              | microSD до 128 Гб                         | microSD до 512 Гб                 |
| Максимальное разрешение          | 2880x1620                                 | 1920x1080                         |
| Пересечение линии                | Нет                                       | Да                                |
| Режим «День/ночь»                | ICR переключатель                         | Механический ИК-фильтр / FTC      |
| Тип подсветки                    | IR                                        | IR/LED                            |
| Производитель                    | UNV                                       | TRASSIR                           |
| Другая аналитика                 | —                                         | Детектор автомобилей              |
| Линейка                          | —                                         | TREND                             |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                                 | -40...+60                         |
| Дальность действия подсветки, м  | 30                                        | 30                                |
| Максимальная частота кадров, fps | 30                                        | 30                                |
| Число пикселей, Мп               | 2                                         | 2                                 |
| Угол обзора V °                  | 55                                        | 55                                |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8                                       | 2.8                               |
| Дворник                          | Нет                                       | Нет                               |
| Детектор лиц                     | Нет                                       | Нет                               |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                  |
| Кнопка сброса                            | Да                                   | Да                                   |
| Матрица                                  | 1/2.9" CMOS                          | 1/2.9" CMOS                          |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP                           | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей                            | Нет                                  | Нет                                  |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тревожные входы/выходы                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор                               | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон                      | Да                                   | Да                                   |
| Грозозащита                              | Да                                   | Да                                   |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | —                                    |
| Анализ поведения                         | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:30, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.