

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-IPC-HDPW1431R1P-0360B-S4	iFLOW F-IC-1342CIW(4mm)
Код ДИАС	60681	84179
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	6 690 руб.	7 840 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	0,35	—
Рабочая температура, С°	-40...+55	-30...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Φ122х98,1	—
Битрейт видео, Мбит/с	6	—
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В
Потребляемая мощность, Вт	4,9	6,5
Светочувствительность, Lux	0,03	0,005
Угол обзора D °	95	—
Угол обзора V °	44	—
Угол обзора H °	81	—
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC HLC
Фокусное расстояние, мм	3.6	4
Класс защиты	IP67	IP66
WDR	WDR (120 dB)	DWDR
Wi-Fi	Нет	Да
Встроенный динамик	Нет	Да
Детектор движения	Нет	Да
Локальное хранилище	Нет	microSD до 512 Гб
Максимальное разрешение	2688x1520	2560x1440
Матрица	1/3" CMOS	1/2.7" CMOS
Тип подсветки	IR	Smart IR
Встроенный микрофон	Нет	Да
Производитель	Dahua	iFLOW
Поддержка ONVIF	Да	—
Поддержка RTSP	Да	—
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	30	30
Максимальная частота кадров, fps	20	20
Число пикселей, Мп	4	4
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Вандалозащищенность	Нет	—
Вторжение в зону	Нет	—
Дворник	Нет	—
Детектор лиц	Нет	—
Детектор людей	Нет	—

Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Кнопка сброса	Нет	—
Обогреватель	Нет	—
Пересечение линии	Нет	—
Подсчет людей	Нет	—
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	нет	—
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
RS-485	Нет	—
Тревожные входы/выходы	Нет	—
Тепловизор	Нет	—
Анализ поведения	Нет	—
Автофокус	Нет	—
Грозозащита	Нет	—
Распознавание номеров	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:04, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.