

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                 | Заявлено в проекте                            | Предлагаемая замена          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Модель</b>                                   | <b>Remer (ЦМО)</b>                            | <b>REXANT 04-2364 Rexant</b> |
| Код ДИАС                                        | <del>ШТК-СП-К-4-44.6.10-44AA-Ч</del><br>81897 | 88168                        |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                           | 192 175 руб.                                  | 171 304 руб.                 |
| Наличие                                         | под заказ                                     | под заказ                    |
| Вес нетто, кг                                   | 185                                           | 140                          |
| Рабочая температура, С°                         | +5...+40                                      | -40...+50                    |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                            | 600x2250x984                                  | 800x2060x1000                |
| Высота, мм                                      | 2 250                                         | 2 060                        |
| Глубина, мм                                     | 984                                           | 1 000                        |
| Максимальная распределенная нагрузка, кг        | 1 000                                         | 800                          |
| Монтажная единица, U                            | 44                                            | 42                           |
| Полезная глубина, мм                            | 675                                           | 920                          |
| Ширина, мм                                      | 600                                           | 800                          |
| Тип шкафа                                       | Серверный                                     | Телекоммуникационный         |
| Производитель                                   | Remer (ЦМО)                                   | REXANT                       |
| Максимальное расстояние между направляющими, мм | —                                             | 482,6                        |
| Каркас шкафа                                    | —                                             | Разборный                    |
| Класс защиты                                    | IP20                                          | IP20                         |
| Задняя дверь                                    | Перфорация                                    | Перфорация                   |
| Исполнение шкафа                                | Напольный                                     | Напольный                    |
| Передняя дверь                                  | Перфорация                                    | Перфорация                   |
| Стенки                                          | Металл                                        | Металл                       |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 01:44, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.