

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                                                                                                                                                    | Предлагаемая замена                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>Dahua DH-PFS4226-24GT-240</b>                                                                                                                                      | <b>Dahua DH-PFS4226-24GT2GF-360</b>                                                                                                    |
| Код ДИАС                                                                 | 62436                                                                                                                                                                 | 64775                                                                                                                                  |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 54 263 руб.                                                                                                                                                           | 55 290 руб.                                                                                                                            |
| Наличие                                                                  | удалённый склад                                                                                                                                                       | под заказ                                                                                                                              |
| Вес нетто, кг                                                            | 3,38                                                                                                                                                                  | —                                                                                                                                      |
| Бюджет PoE, Вт                                                           | 240                                                                                                                                                                   | 360                                                                                                                                    |
| Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)                                   | 60                                                                                                                                                                    | 90                                                                                                                                     |
| QoS                                                                      | Поддержка QoS на основе CoS/DPL/PCP/DEI; Каждый порт поддерживает 8 выходных очередей; Поддержка шейпинга порта; Поддержка тегов портов; Поддержка QoS на основе DSCP | 8 выходных очередей для каждого порта. Формирование трафика, маркировка тегов порта, QoS на основе CoS / DPL / PCP, QoS на основе DSCP |
| Безопасность                                                             | Управление пользователями, SSH, HTTPS, SNMP v1/v2/v3, ROMN, ACL, защита от подделки IP-адреса, проверка ARP, 802.1x, защита петли                                     | HTTPS; SSH; SNMP V1 / V2 / V3; ACL; 802.1x; Защита от петель                                                                           |
| Интерфейс управления                                                     | WEB (протокол http), серийное, SNMP.                                                                                                                                  | Интернет (протокол http и https); iLinkView; CLI; SNMP V1 / V2C / V3                                                                   |
| Относительная влажность, %                                               | 5-95                                                                                                                                                                  | 10-90                                                                                                                                  |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | 38,6                                                                                                                                                                  | 38,688                                                                                                                                 |
| Функции уровня 2                                                         | 802.1Q Standard VLAN                                                                                                                                                  | —                                                                                                                                      |
| Способ монтажа                                                           | На стол                                                                                                                                                               | В стойку / на стол                                                                                                                     |
| Стандарты и протоколы                                                    | —                                                                                                                                                                     | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z                                                                             |
| Метод подачи PoE                                                         | —                                                                                                                                                                     | A 1/2(+), 3/6(-), B 4/5(+), 7/8(-)                                                                                                     |
| Дальность режима передачи, м                                             | —                                                                                                                                                                     | 250                                                                                                                                    |
| Рабочая температура, С°                                                  | -10...+55                                                                                                                                                             | -10...+55                                                                                                                              |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 440x44x300                                                                                                                                                            | 440x44x300                                                                                                                             |
| Питание                                                                  | AC 100-240 В                                                                                                                                                          | AC 100-240 В                                                                                                                           |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | 4                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                      |
| Количество портов PoE                                                    | 24                                                                                                                                                                    | 24                                                                                                                                     |
| Количество SFP портов                                                    | 2                                                                                                                                                                     | 2                                                                                                                                      |
| Встроенная грозозащита, кВ                                               | 2                                                                                                                                                                     | 2                                                                                                                                      |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 52                                                                                                                                                                    | 52                                                                                                                                     |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 8                                                                                                                                                                     | 8                                                                                                                                      |
| Стандарты PoE                                                            | IEEE 802.3 af/at/bt                                                                                                                                                   | IEEE 802.3 af/at/bt                                                                                                                    |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения                                                                                                                                             | Коммутаторы для помещения                                                                                                              |
| Охлаждение                                                               | Нет                                                                                                                                                                   | —                                                                                                                                      |
| Производитель                                                            | Dahua                                                                                                                                                                 | Dahua                                                                                                                                  |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| Управление              | Управляемый L2 | Управляемый L2 |
| Общее количество портов | 26             | 26             |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:05, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.