

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-LR2110-8ET-120	TRASSIR TR-NS15102S-130-8POE
Код ДИАС	62438	39931
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	23 390 руб.	19 472 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,59	0,9
Рабочая температура, С°	-30...+65	-40...+70
Размеры (ШхВхГ) (мм)	42x150x100	145x88x110
Питание	AC 110-240 В	DC 12-57 В
Бюджет PoE, Вт	120	130
Буфер пакетов, Мб	2,75	4,1
Встроенная грозозащита, кВ	4	6
Индикаторы	Power, Link/Act	—
Относительная влажность, %	10-90	5-90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	8	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	5,36	14,88
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x	1-8250(10BaseT) Cat3/4/5UTP (PoE/Data) 9-101000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data) 11-12550(1000Base-SX/Base-LX) MMF/MM(Data)
Таблицы MAC-адресов, К	4	8
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы промышленные
Охлаждение	Нет	Пассивное
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку / на стол
Производитель	Dahua	TRASSIR
Дальность режима передачи, м	800	130
Количество SFP портов	—	2
Класс защиты	—	IP40
Метод подачи PoE	—	1-2 А+B; 3-8 А
Количество портов PoE	8	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	60
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Общее количество портов	10	10
Функции уровня 2	—	Нет
QoS	—	Нет
Интерфейс управления	—	Нет
Безопасность	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 02:17, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.