

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-LR2110-8ET-120	Dahua DH-HS4210-8GT-110
Код ДИАС	62438	90378
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	23 390 руб.	37 190 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	0,59	0,63
Размеры (ШхВхГ) (мм)	42x150x100	123,5x42x162
Питание	AC 110-240 В	DC 53 В
Бюджет PoE, Вт	120	110
Буфер пакетов, Мб	2,75	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	90
Встроенная грозозащита, кВ	4	6
Индикаторы	Power, Link/Act	—
Относительная влажность, %	10-90	5-95 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	8	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	5,36	14,88
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab
Таблицы MAC-адресов, К	4	8
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы промышленные
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	800	—
Количество SFP портов	—	2
Интерфейс управления	—	Веб-управление
Поддержка jumbo frame	—	15 КБ
Рабочая температура, С°	-30...+65	-30...+65
Количество портов PoE	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Охлаждение	Нет	—
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку
Производитель	Dahua	Dahua
Общее количество портов	10	10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:37, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.