

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-PFS4218-16GT-240	Hikvision DS-3E0318P-E (B)
Код ДИАС	62454	65584
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	44 990 руб.	31 200 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	3,3	2,65
Рабочая температура, С°	-10...+55	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x300	440x44x220,8
Бюджет PoE, Вт	240	230
Буфер пакетов, Мб	4	0,34
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	30
QoS	Поддержка QoS на основе CoS/DPL/PCP/DEI; Каждый порт поддерживает 8 выходных очередей; Поддержка шейпинга порта; Поддержка QoS на основе DSCP	—
Безопасность	Управление пользователями, SSH, HTTPS, SNMP v1/v2/v3, ROMN, ACL, защита от подделки IP-адреса, проверка ARP, 802.1x, защита петли	—
Встроенная грозозащита, кВ	2	6
Интерфейс управления	WEB (протокол http), серийное, SNMP.	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	52	7,2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	23,81	5,36
Таблицы MAC-адресов, К	8	4
Функции уровня 2	802.1Q Standard VLAN	—
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Производитель	Dahua	Hikvision
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Стандарты и протоколы	—	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
Дальность режима передачи, м	—	250
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Количество портов PoE	16	16
Количество SFP портов	2	2
Относительная влажность, %	5-95	5-95
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	Нет	Нет
Способ монтажа	На стол	На стол
Общее количество портов	18	18

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:02, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.