

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-PFS4218-16GT-240	Hikvision DS-3E0520HP-E
Код ДИАС	62454	67295
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	44 990 руб.	36 200 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	3,3	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x300	440x44x220,8
Питание	AC 100-240 В	AC 110-240 В
Бюджет PoE, Вт	240	225
Буфер пакетов, Мб	4	—
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	90
QoS	Поддержка QoS на основе CoS/DPL/PCP/DEI; Каждый порт поддерживает 8 выходных очередей; Поддержка шейпинга порта; Поддержка QoS на основе DSCP	—
Безопасность	Управление пользователями, SSH, HTTPS, SNMP v1/v2/v3, ROMN, ACL, защита от подделки IP-адреса, проверка ARP, 802.1x, защита петли	—
Встроенная грозозащита, кВ	2	6
Интерфейс управления	WEB (протокол http), серийное, SNMP.	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	52	40
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	23,81	29,76
Функции уровня 2	802.1Q Standard VLAN	—
Способ монтажа	На стол	В стойку
Производитель	Dahua	Hikvision
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Общее количество портов	18	20
Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
Дальность режима передачи, м	—	300
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Количество портов PoE	16	16
Количество SFP портов	2	2
Относительная влажность, %	5-95	5-95
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 22:09, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.