

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-PFS4218-16GT-240	Dahua DH-S3218-16ET-190
Код ДИАС	62454	91707
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	44 990 руб.	25 390 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	3,3	2,29
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x300	440x44x220
Бюджет PoE, Вт	240	190
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	90
QoS	Поддержка QoS на основе CoS/DPL/PCP/DEI; Каждый порт поддерживает 8 выходных очередей; Поддержка шейпинга порта; Поддержка QoS на основе DSCP	—
Безопасность	Управление пользователями, SSH, HTTPS, SNMP v1/v2/v3, ROMN, ACL, защита от подделки IP-адреса, проверка ARP, 802.1x, защита петли	—
Встроенная грозозащита, кВ	2	4
Интерфейс управления	WEB (протокол http), серийное, SNMP.	—
Относительная влажность, %	5-95	5-95 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	52	7,2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	23,81	5,36
Функции уровня 2	802.1Q Standard VLAN	—
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы промышленные
Способ монтажа	На стол	В стойку / на стол
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Стандарты и протоколы	—	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z
Дальность режима передачи, м	—	250
Метод подачи PoE	—	1,2,4,5+,3,6,7,8-
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Буфер пакетов, Мб	4	4
Количество портов PoE	16	16
Количество SFP портов	2	2
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Охлаждение	Нет	—
Производитель	Dahua	Dahua
Общее количество портов	18	18

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:11, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.