

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TP-Link TL-SG1024D	D-Link DGS-1100-10/ME/A2A
Код ДИАС	63255	79237
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	10 070 руб.	9 760 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	0...+40	-5...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	294x44x180	190x38x120
Питание	AC 110-240 В	AC 100-240 В
Относительная влажность, %	10-90	10-90 (без конденсата)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	48	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	35,7	14,88
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x	—
Охлаждение	Нет	Да
Способ монтажа	В стойку	На стол / на стену
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Производитель	TP-Link	D-Link
Общее количество портов	24	12
Вес нетто, кг	—	0,63
Буфер пакетов, Мб	—	0,51
Количество SFP портов	—	2
Интерфейс управления	—	Web-интерфейс; Интерфейс командной строки (CLI); Telnet-сервер; TFTP-клиент; SNMP - Поддержка v1/v2c/v3; SNMP Traps; Системный журнал; RMON v1: - Поддержка групп 1, 2, 3, 9; LLDP; DHCP-клиент; DHCP Auto-Configuration; DHCP Relay для IPv4/IPv6; DHCP Relay Option 37/82; Добавление тега PPPoE Circult-ID; SNTP; Просмотр загрузки CPU; Шифрование паролей
Функции уровня 2	—	Таблица MAC-адресов: 8К; Управление потоком - 802.3x - Предотвращение блокировок HOL; Функция Loopback Detection; Зеркалирование портов - One-to-One, Many-to-One - Поддержка 4 групп зеркалирования
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Поддержка jumbo frame	10 КБ	10 КБ

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:31, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.