

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO Midspan-24/370RG	OSNOVO Midspan-12/P
Код ДИАС	63615	63616
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	40 398 руб.	4 757 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	0...+55	-40...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x200	482x25x44
Питание	AC 220 В	—
Бюджет PoE, Вт	370	—
Напряжение PoE	DC 48-56 В	DC 57 В
Количество портов PoE	24	12
Скорость передачи данных, Мбит/с	1 000	100
Метод подачи PoE	A 1/2(+), 3/6(-)	B 4/5(+), 7/8(-)
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Тип (Инжекторы)	Инжектор	Инжектор
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Производитель	OSNOVO	OSNOVO

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:54, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.