

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO Midspan-12/P	OSNOVO Midspan-1/300G
Код ДИАС	63616	50305
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	4 757 руб.	3 353 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-40...+40	-5...+45
Размеры (ШхВхГ) (мм)	482x25x44	50x30x105
Напряжение PoE	DC 57 В	DC 48-56 В
Количество портов PoE	12	1
Скорость передачи данных, Мбит/с	100	1 000
Метод подачи PoE	В 4/5(+), 7/8(-)	А 1/2(+), 3/6(-)
Питание	—	AC 220 В
Бюджет PoE, Вт	—	30
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Тип (Инжекторы)	Инжектор	Инжектор
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Производитель	OSNOVO	OSNOVO

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:14, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.