

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Beward ST-811HP	Uniview NSW3000-8T2GT-POE-IN
Код ДИАС	63978	85548
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	16 600 руб.	9 290 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	1,221	0,67
Рабочая температура, С°	0...+50	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	220x44x150	169x40x132
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсата)	10-90 (без конденсации)
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	4,16	4,17
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet, IEEE 802.3ab Gigabit 1000BASE-T, IEEE 802.3z Gigabit SX/LX, IEEE 802.3x Flow Control	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at
Поддержка jumbo frame	9 КБ	—
Способ монтажа	В стойку	На стол
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Производитель	Beward	UNV
Буфер пакетов, Мб	—	2
QoS	—	Поддерживает ограничение скорости порта. Поддерживает контроль широковещательного шторма.
Безопасность	—	Поддерживает изоляцию портов (только для портов нисходящей линии связи). Поддерживает блокировку IP-адреса входа, можно заблокировать до 64
Интерфейс управления	—	Web-управление
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	120	120
Количество портов PoE	8	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	5,6	5,6
Таблицы MAC-адресов, К	4	4
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Дальность режима передачи, м	250	250
Общее количество портов	10	10
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 08:19, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.