

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-PTZ19245U-IRB-N	iFLOW F-IP-1421CSZ25
Код ДИАС	64638	84258
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	55 490 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	9,8	—
Рабочая температура, С°	-50...+70	-40...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Φ234x205x405,5	—
Битрейт видео, Мбит/с	8	—
Видеосжатие	H.265, H.264, H.265+, H.264+	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	350	100
Питание	AC 24 В, Hi-PoE	DC 12 В, PoE (802.3at)
Потребляемая мощность, Вт	80	18
Скорость электронного затвора	1/1 - 1/30,000 с	—
Угол обзора Н °	70.3-1.8	—
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC Defog ROI EIS	3D DNR BLC Defog
Фокусное расстояние, мм	3.95-177.7	4.8-120
Класс защиты	IP68	IP66
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Вторжение в зону	Нет	Да
Детектор движения	Нет	Да
Детектор лиц	Нет	Да
Пересечение линии	Нет	Да
Режим «День/ночь»	ICR переключатель	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
Тип объектива	Моторизованный	С переменным фокусным расстоянием
Тип подсветки	IR	Smart IR
RS-485	Да	—
Тревожные входы/выходы	7/2	—
Производитель	Dahua	iFLOW
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Светочувствительность, Lux	0,005	0,005
Число пикселей, Мп	2	2
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Wi-Fi	Нет	—
Встроенный динамик	Нет	—
Дворник	Нет	—
Детектор людей	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Кнопка сброса	Нет	—

Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 256 Гб
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS
Обогреватель	Нет	—
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Подсчет людей	Нет	—
Тепловизор	Нет	—
Встроенный микрофон	Нет	—
Анализ поведения	Нет	—
Автофокус	Нет	—
Распознавание номеров	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:03, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.