

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 332717	PowerCom 1107532
Код ДИАС	64658	35660
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	10 521 руб.	15 462 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	4,47	8,4
Размеры (ШхВхГ) (мм)	285x103x232	146x164x360
Полная мощность, ВА	1 000	1 025
Активная мощность, Ватт	550	615
Защита от всплесков напряжения	800 Дж 8/20мкс	—
Влажность, %	0-95 (без конденсата)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	6	2-4
Выходные разъемы	8xEURO: 4 с резервным питанием, 4 с фильтрацией	4 x Schuko CEE7
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от перегрузок	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 секунд или 130% в течение 3 секунд	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд
Частота тока вход, Гц	50/60 (автоопределение)	50-60 ±10% (автоопределение)
Диапазон входного напряжения, В	220/230/240	220/230/240 ±25%
Выходное напряжение, В	220/230/240 ± 5%	220/230/240
Тип ИБП	Офлайн	Линейно-интерактивный
Емкость, Ач	9	7,00
Количество аккумуляторов	1	2
Типовое время перезарядки, часов	8,000	4,000
USB-порт	—	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Защита от импульсных помех RJ45/11
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Автоматический стабилизатор напряжения AVR автоматически повышает выходное напряжение на 15 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от -9 % до -25 %. AVR автоматически снижает выходное напряжение на 13 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от +9 % до +25 %
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Акустический шум, <дБ	40	40
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	50/60 ±1%

Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	PowerCom	PowerCom
Напряжение, В	12	12
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 18:17, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.