

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                    | Заявлено в проекте                                                                                                    | Предлагаемая замена                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Модель</b>                      | <b>PowerCom 332717</b>                                                                                                | <b>CyberPower UT1500EG</b>          |
| Код ДИАС                           | 64658                                                                                                                 | 67701                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)              | 10 521 руб.                                                                                                           | 12 655 руб.                         |
| Наличие                            | под заказ                                                                                                             | под заказ                           |
| Вес нетто, кг                      | 4,47                                                                                                                  | 9,1                                 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)               | 285x103x232                                                                                                           | 148x178x298                         |
| Полная мощность, ВА                | 1 000                                                                                                                 | 1 500                               |
| Активная мощность, Ватт            | 550                                                                                                                   | 900                                 |
| Акустический шум, <дБ              | 40                                                                                                                    | —                                   |
| Защита от всплесков напряжения     | 800 Дж 8/20мкс                                                                                                        | 150 Дж                              |
| Влажность, %                       | 0-95 (без конденсата)                                                                                                 | 0-90 (без конденсата)               |
| Время переключения на батарею, мс  | 6                                                                                                                     | —                                   |
| Выходные разъемы                   | 8xEURO: 4 с резервным питанием, 4 с фильтрацией                                                                       | 4 x Schuko, 6 x EC C13              |
| Горячая замена батарей             | Да                                                                                                                    | —                                   |
| Защита от короткого замыкания      | Немедленное отключение ИБП от оборудования                                                                            | —                                   |
| Защита от перегрузок               | Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 секунд или 130% в течение 3 секунд | —                                   |
| Частота тока вход, Гц              | 50/60 (автоопределение)                                                                                               | 50/60 ± 5                           |
| Диапазон входного напряжения, В    | 220/230/240                                                                                                           | 167-295                             |
| Защита АКБ                         | Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда                                                         | —                                   |
| Выходное напряжение, В             | 220/230/240 ± 5%                                                                                                      | 220                                 |
| Тип ИБП                            | Офлайн                                                                                                                | Линейно-интерактивный               |
| Производитель                      | PowerCom                                                                                                              | CyberPower                          |
| Емкость, Ач                        | 9                                                                                                                     | 7,5                                 |
| Количество аккумуляторов           | 1                                                                                                                     | 2                                   |
| USB-порт                           | —                                                                                                                     | Да                                  |
| Рабочая температура, С°            | 0...+40                                                                                                               | 0...+40                             |
| Подключение дополнительных батарей | Нет                                                                                                                   | Нет                                 |
| Частота тока выход, Гц             | 50/60 ± 1%                                                                                                            | 50/60 ± 1%                          |
| Тип батареи                        | Герметичные, свинцово-кислотные                                                                                       | Герметичные, свинцово-кислотные     |
| Форм-фактор                        | Напольный                                                                                                             | Напольный                           |
| Форма напряжения                   | Ступенчатая аппроксимация синусоиды                                                                                   | Ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Напряжение, В                      | 12                                                                                                                    | 12                                  |
| Поддержка SNMP                     | Нет                                                                                                                   | Нет                                 |
| АКБ в комплекте                    | Да                                                                                                                    | Да                                  |
| Типовое время перезарядки, часов   | 8,000                                                                                                                 | 8,000                               |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 13:14, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.