

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                       | Заявлено в проекте                      | Предлагаемая замена                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                         | <b>Dahua DH-IPC-HDBW3441EP-AS-0600B</b> | <b>Hikvision DS-2CD3346G2-ISU/SL(6mm)(H)</b> |
| Код ДИАС                              | 64712                                   | 56069                                        |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                 | 14 490 руб.                             | 25 090 руб.                                  |
| Наличие                               | под заказ                               | удалённый склад                              |
| Вес нетто, кг                         | 0,378                                   | 0,79                                         |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                  | Φ109,9х81                               | Φ138,3х115,4                                 |
| Дальность действия подсветки, м       | 50                                      | 40                                           |
| Потребляемая мощность, Вт             | 7,3                                     | 9,5                                          |
| Светочувствительность, Lux            | 0,005                                   | 0,003                                        |
| Угол обзора D °                       | 61                                      | 64                                           |
| Угол обзора H °                       | 52                                      | 53                                           |
| Улучшение изображения                 | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                | 3D DNR   BLC   HLC   Defog                   |
| Вандалозащищенность                   | IK10                                    | Нет                                          |
| Встроенный динамик                    | Нет                                     | Да                                           |
| Вторжение в зону                      | Да                                      | Нет                                          |
| Детектор людей                        | Нет                                     | Да                                           |
| Локальное хранилище                   | microSD до 256 Гб                       | microSD до 512 Гб                            |
| Пересечение линии                     | Да                                      | Нет                                          |
| Режим «День/ночь»                     | ICR переключатель                       | Механический ИК-фильтр                       |
| Тип подсветки                         | IR                                      | EXIR                                         |
| Встроенный микрофон                   | Нет                                     | Да                                           |
| Производитель                         | Dahua                                   | Hikvision                                    |
| Кнопка сброса                         | —                                       | Да                                           |
| Измерение температуры в диапазоне, °C | —                                       | 1                                            |
| Рабочая температура, C°               | -40...+60                               | -40...+60                                    |
| Битрейт видео, Мбит/с                 | 8                                       | 8                                            |
| Видеосжатие                           | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG     | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG          |
| Максимальная частота кадров, fps      | 25                                      | 25                                           |
| Питание                               | DC 12 В, PoE (802.3af)                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                       |
| Число пикселей, Мп                    | 4                                       | 4                                            |
| Скорость электронного затвора         | 1/3 - 1/100000 с                        | 1/3 - 1/100,000 с                            |
| Угол обзора V °                       | 28                                      | 28                                           |
| Фокусное расстояние, мм               | 6                                       | 6                                            |
| Класс защиты                          | IP67                                    | IP67                                         |
| WDR                                   | WDR (120 dB)                            | WDR (120 dB)                                 |
| Wi-Fi                                 | Нет                                     | Нет                                          |
| Аудио вход/выход                      | аудиовход/выход 1/1                     | аудиовход/выход 1/1                          |
| Дворник                               | Нет                                     | Нет                                          |
| Детектор движения                     | Да                                      | Да                                           |
| Детектор лиц                          | Нет                                     | Нет                                          |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                  |
| Максимальное разрешение                  | 2688x1520                            | 2688x1520                            |
| Матрица                                  | 1/3" CMOS                            | 1/3" CMOS                            |
| Обогреватель                             | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP                           | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей                            | Нет                                  | Нет                                  |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тревожные входы/выходы                   | 1/1                                  | 1/1                                  |
| Тепловизор                               | Нет                                  | Нет                                  |
| Грозозащита                              | Нет                                  | Нет                                  |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | Нет                                  |
| Анализ поведения                         | —                                    | Нет                                  |
| Автофокус                                | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:07, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.