

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                      | Предлагаемая замена                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Dahua DH-IPC-HDBW3441EP-AS-0600B</b> | <b>Dahua DH-IPC-HDW3441TMP-AS-0600B</b> |
| Код ДИАС                                 | 64712                                   | 64715                                   |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 14 490 руб.                             | 14 490 руб.                             |
| Наличие                                  | под заказ                               | под заказ                               |
| Вес нетто, кг                            | 0,378                                   | 0,48                                    |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Φ109,9х81                               | Φ121,9х99,1                             |
| Потребляемая мощность, Вт                | 7,3                                     | 7,7                                     |
| Угол обзора V °                          | 28                                      | 25                                      |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                     | Нет                                     |
| Вандалозащищенность                      | IK10                                    | Нет                                     |
| Режим «День/ночь»                        | ICR переключатель                       | Механический ИК-фильтр                  |
| Тревожные входы/выходы                   | 1/1                                     | Нет                                     |
| Встроенный микрофон                      | Нет                                     | Да                                      |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                               | -40...+60                               |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 8                                       | 8                                       |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG     | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG     |
| Дальность действия подсветки, м          | 50                                      | 50                                      |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                      | 25                                      |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                  |
| Светочувствительность, Lux               | 0,005                                   | 0,005                                   |
| Угол обзора D °                          | 61                                      | 61                                      |
| Число пикселей, Мп                       | 4                                       | 4                                       |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 1/100000 с                        | 1/3 - 1/100000 с                        |
| Угол обзора H °                          | 52                                      | 52                                      |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                |
| Фокусное расстояние, мм                  | 6                                       | 6                                       |
| Класс защиты                             | IP67                                    | IP67                                    |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                            | WDR (120 dB)                            |
| Wi-Fi                                    | Нет                                     | Нет                                     |
| Встроенный динамик                       | Нет                                     | Нет                                     |
| Вторжение в зону                         | Да                                      | Да                                      |
| Дворник                                  | Нет                                     | Нет                                     |
| Детектор движения                        | Да                                      | Да                                      |
| Детектор лиц                             | Нет                                     | Нет                                     |
| Детектор людей                           | Нет                                     | Нет                                     |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                     | Нет                                     |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                       | microSD до 256 Гб                       |
| Максимальное разрешение                  | 2688x1520                               | 2688x1520                               |
| Матрица                                  | 1/3" CMOS                               | 1/3" CMOS                               |

|                       |                                      |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Обогреватель          | Нет                                  | Нет                                  |
| Пересечение линии     | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка ONVIF       | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP        | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей         | Нет                                  | Нет                                  |
| Сетевой интерфейс     | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива         | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки         | IR                                   | IR                                   |
| RS-485                | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор            | Нет                                  | Нет                                  |
| Грозозащита           | Нет                                  | Нет                                  |
| Производитель         | Dahua                                | Dahua                                |
| Распознавание номеров | Нет                                  | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:45, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.