

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                      | Предлагаемая замена                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Dahua DH-IPC-HDW3241TMP-AS-0360B</b> | <b>Uniview IPC3622LE-ADF40K-WP</b>        |
| Код ДИАС                                 | 64716                                   | 81767                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 13 690 руб.                             | 13 590 руб.                               |
| Наличие                                  | под заказ                               | удалённый склад                           |
| Вес нетто, кг                            | 0,48                                    | 0,47                                      |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Ф109,9х81                               | Ф118х106                                  |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 8                                       | 6                                         |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG     | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            |
| Дальность действия подсветки, м          | 50                                      | 30                                        |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                      | 30                                        |
| Потребляемая мощность, Вт                | 7,7                                     | 2,8                                       |
| Светочувствительность, Lux               | 0,002                                   | 0,0003                                    |
| Угол обзора D °                          | 104                                     | 91.5                                      |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 1/100000 с                        | 1 - 1/100000 с                            |
| Угол обзора V °                          | 46                                      | 42.5                                      |
| Угол обзора H °                          | 87                                      | 77.5                                      |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI |
| Фокусное расстояние, мм                  | 3.6                                     | 4                                         |
| Вторжение в зону                         | Да                                      | —                                         |
| Детектор людей                           | Нет                                     | Да                                        |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                       | microSD до 512 Гб                         |
| Матрица                                  | 1/2.8" CMOS                             | 1/2.7" CMOS                               |
| Пересечение линии                        | Да                                      | —                                         |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр                  | —                                         |
| Производитель                            | Dahua                                   | UNV                                       |
| Кнопка сброса                            | —                                       | Да                                        |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                               | -40...+60                                 |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                    |
| Число пикселей, Мп                       | 2                                       | 2                                         |
| Класс защиты                             | IP67                                    | IP67                                      |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                            | WDR (120 dB)                              |
| Wi-Fi                                    | Нет                                     | —                                         |
| Аудио вход/выход                         | Нет                                     | Нет                                       |
| Вандалозащищенность                      | Нет                                     | Нет                                       |
| Встроенный динамик                       | Нет                                     | Нет                                       |
| Дворник                                  | Нет                                     | —                                         |
| Детектор движения                        | Да                                      | Да                                        |
| Детектор лиц                             | Нет                                     | —                                         |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                     | —                                         |

|                         |                                      |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Максимальное разрешение | 1920x1080                            | 1920x1080                            |
| Обогреватель            | Нет                                  | —                                    |
| Поддержка ONVIF         | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP          | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей           | Нет                                  | —                                    |
| Сетевой интерфейс       | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива           | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки           | IR                                   | IR                                   |
| RS-485                  | Нет                                  | Нет                                  |
| Тревожные входы/выходы  | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор              | Нет                                  | —                                    |
| Встроенный микрофон     | Да                                   | Да                                   |
| Грозозащита             | Нет                                  | —                                    |
| Распознавание номеров   | Нет                                  | —                                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:40, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.