

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                      | Предлагаемая замена             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Dahua DH-IPC-HDW3241TMP-AS-0360B</b> | <b>iFLOW F-IC-2522C2MS(4mm)</b> |
| Код ДИАС                                 | 64716                                   | 84202                           |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 13 690 руб.                             | 13 190 руб.                     |
| Наличие                                  | под заказ                               | удалённый склад                 |
| Вес нетто, кг                            | 0,48                                    | —                               |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Ф109,9х81                               | —                               |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 8                                       | —                               |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG     | H.265+, H.265, H.264+, H.264    |
| Дальность действия подсветки, м          | 50                                      | 30                              |
| Потребляемая мощность, Вт                | 7,7                                     | 6,5                             |
| Светочувствительность, Lux               | 0,002                                   | 0,005                           |
| Угол обзора D °                          | 104                                     | —                               |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 1/1000000 с                       | —                               |
| Угол обзора V °                          | 46                                      | —                               |
| Угол обзора H °                          | 87                                      | —                               |
| Фокусное расстояние, мм                  | 3.6                                     | 4                               |
| Аудио вход/выход                         | Нет                                     | аудиовход/выход 1/1             |
| Вандалозащищенность                      | Нет                                     | IK10                            |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                       | microSD до 512 Гб               |
| Матрица                                  | 1/2.8" CMOS                             | 1/2.7" CMOS                     |
| Тип подсветки                            | IR                                      | Smart IR                        |
| Тревожные входы/выходы                   | Нет                                     | 1/1                             |
| Производитель                            | Dahua                                   | iFLOW                           |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                               | -40...+60                       |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                      | 25                              |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                  | DC 12 В, PoE (802.3af)          |
| Число пикселей, Мп                       | 2                                       | 2                               |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                | 3D DNR   BLC   HLC   ROI        |
| Класс защиты                             | IP67                                    | IP67                            |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                            | WDR (120 dB)                    |
| Wi-Fi                                    | Нет                                     | Нет                             |
| Встроенный динамик                       | Нет                                     | Нет                             |
| Вторжение в зону                         | Да                                      | Да                              |
| Дворник                                  | Нет                                     | Нет                             |
| Детектор движения                        | Да                                      | Да                              |
| Детектор лиц                             | Нет                                     | Нет                             |
| Детектор людей                           | Нет                                     | Нет                             |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                     | Нет                             |
| Максимальное разрешение                  | 1920x1080                               | 1920x1080                       |

|                       |                                      |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Обогреватель          | Нет                                  | Нет                                  |
| Пересечение линии     | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка ONVIF       | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP        | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей         | Нет                                  | Нет                                  |
| Режим «День/ночь»     | Механический ИК-фильтр               | Механический ИК-фильтр               |
| Сетевой интерфейс     | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива         | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор            | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон   | Да                                   | Да                                   |
| Грозозащита           | Нет                                  | Нет                                  |
| Распознавание номеров | Нет                                  | Нет                                  |
| Кнопка сброса         | —                                    | Нет                                  |
| Анализ поведения      | —                                    | Нет                                  |
| Автофокус             | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:00, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.