

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DHI-NVR5216-8P-I/L	Hikvision DS-7616NI-M2
Код ДИАС	64733	38669
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	128 990 руб.	55 790 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	2,7	3
Размеры (ШхВхГ) (мм)	375x53x327,4	385x52x315
Питание	AC 220 В	DC 12 В
Входящая пропускная способность, Мбит/с	320	256
Количество портов PoE	8	—
Объем HDD, ТБ	8	14
Разрешение вывода	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080	HDMI1: до 7680x4320; VGA1: до 1920x1080; CVBS: до 704x576
Сетевые протоколы	HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP-фильтр, PPPoE, DDNS, FTP, сервер тревог, IP-поиск (поддержка IP-камеры Dahua, DVR, NVS и др.), P2P	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Суммарная мощность PoE, Вт	130	—
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264+ H.264 MJPEG	H.265+ H.265 H.264+ H.264
Сетевые интерфейсы	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	—
Производитель	Dahua	Hikvision
Основной поток записи, Мп	24	32
CVBS/BNC	—	1
Дополнительные интерфейсы	—	Передняя панель: 1 x USB 2.0; задняя панель: 1 x USB 2.0
Исходящая пропускная способность, Мбит/с	—	256
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
HDMI	1	1
VGA	1	1
Кол-во HDD	2	2
Кол-во IP каналов	16	16
HDD в комплекте	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:09, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.