

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DHI-NVR5216-8P-I/L	TRASSIR TRASSIR MiniNVR PACS AF 16
Код ДИАС	64733	82758
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	128 990 руб.	70 890 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	2,7	7,3
Рабочая температура, С°	-10...+55	+10...+30
Размеры (ШхВхГ) (мм)	375x53x327,4	482x89x390
Входящая пропускная способность, Мбит/с	320	640
Количество портов PoE	8	—
Объем HDD, ТБ	8	24
Разрешение вывода	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до	D-SUB: FullHD, HDMI: 2K
Сетевые протоколы	HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP-фильтр, PPPoE, DDNS, FTP, сервер тревог, IP-поиск (поддержка IP-камеры Dahua, DVR, NVS и др.), P2P	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF¶
Суммарная мощность PoE, Вт	130	—
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264+ H.264 MJPEG	H.265+ H.265 H.264 MJPEG MPEG4
Сетевые интерфейсы	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	1 RJ-45 10M/100M Ethernet
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	—
Производитель	Dahua	TRASSIR
Основной поток записи, Мп	24	Без ограничений
Линейка	—	Mini
Дополнительные интерфейсы	—	2 USB 3.0 (Type-A), 2 USB 2.0 (Type-A) на задней панели, 2 USB 2.0 (Type-A) на передней панели
Исходящая пропускная способность, Мбит/с	—	640
Питание	AC 220 В	AC 220 В
HDMI	1	1
VGA	1	1
Кол-во HDD	2	2
Кол-во IP каналов	16	16
HDD в комплекте	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 19:14, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.