

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Wisenet LND-6070R	Wisenet QND-6010R
Код ДИАС	64921	27414
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	20 688 руб.	19 112 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,274	0,29
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф119,8х98,8	Ф110х86
Видеосжатие	H.264, MJPEG	H.264, H.265, MJPEG
Питание	PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	6,5	7
Светочувствительность, Lux	0,095	0,15
Угол обзора D °	120.6-36	125
Угол обзора V °	54.1-17.8	61
Угол обзора H °	101.6-31.3	110
Фокусное расстояние, мм	3.2-10	2.8
Локальное хранилище	microSD до 32 Гб	microSD до 128 Гб
Тип объектива	С переменным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тревожные входы/выходы	Нет	1/1
Встроенный микрофон	Нет	Да
Другая аналитика	—	Обнаружение расфокусировки, Взлом
Режим «День/ночь»	—	ICR переключатель
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Дальность действия подсветки, м	20	20
Максимальная частота кадров, fps	30	30
Число пикселей, Мп	2	2
Улучшение изображения	BLC	BLC
Класс защиты	Нет	Нет
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Wi-Fi	Нет	Нет
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	Нет
Детектор движения	Да	Да
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Матрица	1/2.9" CMOS	1/2.9" CMOS
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип подсветки	IR	IR
Производитель	Wisenet	Wisenet
Вторжение в зону	—	Нет
Дворник	—	Нет

Детектор лиц	—	Нет
Детектор людей	—	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Нет
Кнопка сброса	—	Нет
Обогреватель	—	Нет
Пересечение линии	—	Нет
Подсчет людей	—	Нет
RS-485	—	Нет
Тепловизор	—	Нет
Анализ поведения	—	Нет
Автофокус	—	Нет
Грозозащита	—	Нет
Распознавание номеров	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.