

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                | Предлагаемая замена                      |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Wisenet LND-6070R</b>          | <b>Hikvision DS-2CD2523G2-LIS2U(4mm)</b> |
| Код ДИАС                         | 64921                             | 85761                                    |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 20 688 руб.                       | 19 790 руб.                              |
| Наличие                          | под заказ                         | удалённый склад                          |
| Вес нетто, кг                    | 0,274                             | 0,39                                     |
| Рабочая температура, С°          | -10...+55                         | -30...+60                                |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф119,8х98,8                       | Ф110х59,2                                |
| Видеосжатие                      | H.264, MJPEG                      | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG      |
| Дальность действия подсветки, м  | 20                                | 30                                       |
| Максимальная частота кадров, fps | 30                                | 25                                       |
| Питание                          | PoE (802.3af)                     | —                                        |
| Потребляемая мощность, Вт        | 6,5                               | —                                        |
| Светочувствительность, Lux       | 0,095                             | 0,005                                    |
| Угол обзора D °                  | 120.6-36                          | 110                                      |
| Угол обзора V °                  | 54.1-17.8                         | 48                                       |
| Угол обзора H °                  | 101.6-31.3                        | 91                                       |
| Улучшение изображения            | BLC                               | 3D DNR   BLC   HLC                       |
| Фокусное расстояние, мм          | 3.2-10                            | 4                                        |
| Класс защиты                     | Нет                               | IP67                                     |
| Аудио вход/выход                 | Нет                               | аудиовход/выход 1/1                      |
| Детектор движения                | Да                                | Нет                                      |
| Локальное хранилище              | microSD до 32 Гб                  | microSD до 512 Гб                        |
| Матрица                          | 1/2.9" CMOS                       | 1/2.7" CMOS                              |
| Поддержка ONVIF                  | Да                                | Нет                                      |
| Тип объектива                    | С переменным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием     |
| Тип подсветки                    | IR                                | IR/LED                                   |
| Тревожные входы/выходы           | Нет                               | 1/1                                      |
| Встроенный микрофон              | Нет                               | Да                                       |
| Производитель                    | Wisenet                           | Hikvision                                |
| Битрейт видео, Мбит/с            | —                                 | 8                                        |
| Вандалозащищенность              | —                                 | IK08                                     |
| Число пикселей, Мп               | 2                                 | 2                                        |
| WDR                              | WDR (120 dB)                      | WDR (120 dB)                             |
| Wi-Fi                            | Нет                               | Нет                                      |
| Встроенный динамик               | Нет                               | Нет                                      |
| Максимальное разрешение          | 1920x1080                         | 1920x1080                                |
| Поддержка RTSP                   | Да                                | Да                                       |
| Сетевой интерфейс                | RJ-45                             | RJ-45                                    |
| Вторжение в зону                 | —                                 | Нет                                      |
| Дворник                          | —                                 | Нет                                      |

|                                          |   |     |
|------------------------------------------|---|-----|
| Детектор лиц                             | — | Нет |
| Детектор людей                           | — | Нет |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | — | Нет |
| Кнопка сброса                            | — | Нет |
| Обогреватель                             | — | Нет |
| Пересечение линии                        | — | Нет |
| Подсчет людей                            | — | Нет |
| RS-485                                   | — | Нет |
| Тепловизор                               | — | Нет |
| Анализ поведения                         | — | Нет |
| Автофокус                                | — | Нет |
| Грозозащита                              | — | Нет |
| Распознавание номеров                    | — | Нет |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 02:19, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.